

Resultat av funksjonstest utført (dato)

Testprotokoll nr:

 Ingen feil Mindre feil Alvorlige feil
Registreringsmerke tildelt: JA NEI

Eiers signatur

Testpersonalets signatur

Bruker/eiers navn, adresse og telefon

Testpersonalets navn og firma

Autorisasjonsbevis?

Fabrikat og type

Type bom

Brukes annen bom på sprøyta i tillegg (eks. jordbær), evt. type:

Serienummer

Produksjonsår

Tankvolum

Arbeidsbredde

Antall dyser

Forrige test?

liter

m

1. PUMPE

fabrikat

type

målt og oppgitt kapasitet ved 540 rpm

Arbeidstrykk i bar

fritt utløp

2,0

4,0

6,0

8,0

Målt kap. i liter/min

Oppgitt kap. l/min

Sprøyta's største aktuelle dyse

største trykk

bar

gir

l/min dyse*)

Krav til sprøyer kjøpt før 1/1-01: Dysekapasitet for aktuelle dyser måles ved 3 bar mer enn største aktuelt trykk

Væskemengde i liter/min for spredebom = maksimal liter/min dyse*) x antall dyser x 1,1

+ Omrøring 5% av tankvolumet i liter/min

= Målt pumpekapasitet (for sprøyter før 1/1-01) ved _____ bar må være høyere enn:

Pulsering

Omrøringstype

Krav nye etter 1/1-01

Målt pumpekapasitet tilsier at det kan brukes opptil _____ l/min dyse (påføres reg.merke)

2. MANOMETER

Maksimalt avvik mindre enn +0,2 bar i trykkområde 0 - 2,0 bar

For høyere trykk skal avviket være mindre enn + 10 % av referansetrykket.

Referensemanometer

1,0 bar

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2,0

Sprøyta's manometer

Avvik i bar

Avvik i %

3. DYSER

Dysetype

Trykk (bar):

Dysehøyde:

Fordeling
 jevn (mindre enn ±20%)

 ujevn (over±20%)

Ensartethet
 under ± 5%

 ± 5% til +8%*)

 over ± 8%

*) For sprøyter kjøpt før 1/1-2001 tildeles registreringsmerke når ensartethet er mindre enn ± 8%

4. Sett kryss for OK
NOTATER (hva som er skiftet ut, ekstra merknader, informasjon):

4.1 GODT REINGJORT

4.2 INGEN LEKKASJER

4.3 TANK OG PÅFYLLING

4.4 ARMATUR

4.5 LIKETRYKK

4.6 LEDNINGER / SLANGER

4.7 FILTER-SUGESIDE

4.8 FILTER-TRYKKSIDE

4.9 DYSESLITASJE UNDER 10%

4.10 DYSESILER

4.11 INGEN ETTERDRYPP

4.12 HØYDEREG.

4.13 TAPPEPLUGG

4.14 REINTVANNSTANK

4.15 SKYLLESYSTEM

4.16 KRAFTOVERFØR.AKSEL

4.17 KJEMIKALIEPÅFYLLER

4.18

4.19

4.22

4.23

Deler som er
Skiftet
Etter-
montert
Reparert
(sett kryss)

Armatur

Fjernbetjening

Slanger og rør

Dyser

Dryppvern

Lekkasjer

Linjefilter

Dysesiler

Andre filtre

Manometer

Reintvannstank

Pumpe

Kraftoverføringsaksel

Annet:

Kommentarer: